



Luftljudsisolering R _w : Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion	Kopparrör				Isoleringskrav (⁴ L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (Ø mm)	Genomföringsrör (Ø mm)	min a ₂ (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (31/8 2021)	Cu 8 - 22	40	10	50	EI 60	EI 120 (⁴)	EI 120	EI 120 (⁴)
	Cu 8 - 22	40	30	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Cu 28	50	10	60	EI 60	EI 120 (⁴)	EI 120	EI 120 (⁴)
	Cu 35	60	10	70	-	EI 120 (⁴)	EI 120	EI 120 (⁴)
	Cu 42	75	35	110	-	EI 90 (⁴)	EI 120	-
	Cu 54	75	35	110	-	EI 90 (⁴)	EI 120	-
	Cu 64	90	35	125	-	-	EI 120	-
	Cu 76-89	125	35	160	-	-	EI 120	-
	Genomföringsrör kan även beställas: Ø 50 mm (vattenledningar 8-31 mm), Ø 60 mm (vattenledningar 8-40 mm). Se sida 2.							