



Luftljudsisolerig Rw: Påverkning ca. 1 dB i betong- konstruktion  Förväntad livslängd 25 år  ETA-12/0045 (18.3.2020)	Stålrör (Fe)				Isoleringskrav ( <sup>4</sup> L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (max Ø)	Genom- föringsrör (Ø mm)	min a <sub>2</sub> (mm)	min c/c (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	DN 10 - 15 (17,2 - 21,3)	40	10	50	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 20 - 25 (26,9 - 33,7)	60	10	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 32 (42,4)	75	10	85	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
VTT:s uttalande VTT-S-02504-16:								
	DN 40 (48,3)	90	25	115	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	DN 50 (60,3)	90	30	120	-	EI 120 ( <sup>4</sup> )	EI 120	-
	DN 80 (88,9)	125	35	160	-	-	EI 120	-
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör								