

Detaljritningar

Sewatek H-serien

Betongkonstruktion (bjälklag)

31/8 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rör och kablar i betongbjälklag

H-serien	Sida
- Allmänna uppgifter	2
- Kopparrör (Konstruktion minst 240 mm)	3
- Kopparrör (Konstruktion minst 150 mm)	4
- Stålrör (Konstruktion minst 240 mm)	5
- Stålrör (Konstruktion minst 150 mm)	6
- Galvaniserade stålrör (Konstruktion minst 240 mm)	7
- Galvaniserade stålrör (Konstruktion minst 150 mm)	8
- Kompositrör (AluPex) (Konstruktion minst 240 mm)	9
- Kompositrör (AluPex) (Konstruktion minst 150 mm)	10
- Plaströr (Konstruktion minst 150 mm)	11
- Kablar (Konstruktion minst 200 mm)	12
- Kablar (Konstruktion minst 150 mm)	13
- Genomföringsreserv	14
Alternativa monteringsstöd	
- Håldäck	Bilaga A
- Platsgjutna bjälklag	Bilaga B
- Plattbärlag	Bilaga C
- Valvgenomföringsmodul	Bilaga D-E
- H2-genomföring	Bilaga F

