

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek Brandtejp
Avsedd användning:	Brandtätning för plaströr och kablar.
ETA-dokument:	ETA-24/0670 (3/6 2026)
Brandklass:	EI 60 - EI 120
Luftljudsisolering Rw:	Effekt 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Brandtejpen installeras i ett borrhål av rätt dimension eller gjuts på plats. Fogen mellan Brandtejpen och konstruktionen samt mellan Brandtejpen och tekniken tätas med fogmassa. I ett hål enligt anvisningens tolerans finns inget brandklasskrav för fogmassan.

BORRHÅL

Brandtejp W32 / Teknik max Ø 32 mm / Borrhål: teknik + (spalt 10 - 18 mm)
Brandtejp W50 / Teknik max Ø 50 mm / Borrhål: teknik + (spalt 15 - 35 mm)
Brandtejp W75 / Teknik max Ø 75 mm / Borrhål: teknik + (spalt 20 - 40 mm)
Brandtejp W110 / Teknik max Ø 110 mm / Borrhål: teknik + (spalt 20 - 40 mm)
Brandtejp W160 / Teknik max Ø 160 mm / Borrhål: teknik + (spalt 25 - 45 mm)

PLUGGNING I BRANDTEST

Rör testade (U/C) om inget annat anges.

- öppen / stängd (U/C)
- öppen / öppen (U/U)
- stängd / öppen (C/U)
- stängd / stängd (C/C)

ISOLERING

- LI - Den lokala isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.
- CI - Den kontinuerliga isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.
- LS - Den lokala isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.
- CS - Den kontinuerliga isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR

a2-mått: Avstånd mellan hålen.

