

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek Multigenomföring
Avsedd användning:	En brandgenomföring för plaströr samt kabelbuntar.
ETA-dokument:	ETA-24/0670 (3/6 2026)
Brandklass:	EI 60 - EI 120
Luftljudsisolering R_w :	Effekt 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Multigenomföringen installeras i ett borrhål av rätt dimension eller gjuts på plats. Vid borrhålsmontering ska fogen mellan genomföringen och konstruktionen tätas med fogmassa (inget krav för brandklassifikation).

Produkt	Borrhål (Ø)	Teknik
D80	80 - 85 mm	Ø 50 mm
D105	105 - 110 mm	Ø 75 mm
D140	140 - 145 mm	Ø 110 mm

PLUGGNING I BRANDTEST

Rör testade (U/C) om inget annat anges.

- öppen / stängd (U/C)
- öppen / öppen (U/U)
- stängd / öppen (C/U)
- stängd / stängd (C/C)

ISOLERING

LI - Den lokala isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.

CI - Den kontinuerliga isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.

LS - Den lokala isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

CS - Den kontinuerliga isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR

a2-mått: Avstånd mellan hålen.

